

Garanzia

24
mesi

Incluso



batteria

Incluso



Peak Hold

inklusive



Strumento di calibraz.

Incluso



RS 232C

optzion



PC Software

Highlights tecnici:

- Durezza Shore: A, C, D
- Precisione: 1 % del valore misurato
- Pacchetto Statistico Mini

Alimentazione: 4 x 1.5V AAA batterie

Dimensioni: 162 x 65 x 38 mm; Peso: 173 g

Applicazione tipica della misura prima della penetrazione (Shore)

Shore A: gomma, elastomere, neoprene, silicone, vinile, plastica morbida, felza, cuoio e materiali simili

Shore B: schiuma, spugne

Shore C: materie plastiche, resine sintetiche, resopal, resine epossidiche, plexiglas, etc.

Piastra di calibrazione inclusa

Transmiss. dei dati al PC

- Interfaccia RS 232C incl.
- Su richiesta: PC Software e cavo:

ATC-01: € 80,-

Consegna in una scatola in legno



Shore A

Shore D

Shore C/0

Modi di misura:

- modo **Max**: rileva il valore di punta
- modo **punto**: indica il valore più stabile
- modo **medio**: calcolo della media di (al massimo) 9 valori misurati memorizzabili

Gestione dell' energia:

Funzione Auto-Power-Off
Indicazione Low-Battery

Conforme alle **norme**:

- DIN 53505
- ASTM D2240
- ISO 7619
- JIS K7215

Modello	Tipo di durezza	Max	Prezzo, certificato	Resoluzi-più IVA dalladi calibra- zione ISO
HDA 100-1	Shore A	100 HA	€ 320,-	€ 120,-
HDC 100-1	Shore C/0	100 HC	€ 370,-	€ 120,-
HDD 100-1	Shore D	100 HD	€ 320,-	€ 120,-