

# Serie Aurora Letto A 8936

## Bed



### Caratteristiche costruttive

**Telaio rete** - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione quadra.

- Telaio rete in doghe di legno
- Guide reggimaterasso.
- Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta porta flebo.
- Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni.
- Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera con chiave per blocco funzioni.
- Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.

**Altezza variabile** - La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 43 cm. di altezza minima e 86 cm. di altezza massima è regolabile mediante due motori elettrici inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.

**Trendelenburg** - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente dei due spintori elettrici integrati nella pediera e nella testiera.

**Sponde** - A scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento.

Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde.

**Spalle** - Testiera/Pediera rivestite in legno, finitura faggio naturale con bordi in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.

**Gambe** - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm. dotate ognuna di freno indipendente.

**Finitura** - Verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbata. Colore Grigio

Dotato di asta sollevamaterasso completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

### Technical specifications

**Platform** - External load-bearing structure made of steel profiles with a rectangular section. Frame sections made with rectangular steel tube.

- Mattress platform in wooden slats.
- Mattress-hold guide.
- Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole.
- Mattress platform sections - Four-sectioned mattress platform.
- Backrest section and leg section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete with push button with key lock function.
- Adjustable root section by rank. Fixed pelvis section.

**Height adjustment** - The vertical movement of the mattress is between 43 cm. and 86 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the headboard.

**Trendelenburg** - Trendelenburg movement 12° and reverse-Trendelenburg movement 12° by operating with the same push button, thanks to the independent movement of electric motors integrated into the bed ends.

**Bed-side rails** - Vertical sliding bars made in natural beech finish fixed to the bed ends by means of sliding device.

Complete with upper and lower lock/unlock keys for lowering and removing of the bed-side rails.

**Bed ends** - Headboard / footboard covered in wood, natural beech finish with solid wood edges, complete of incorporated sliding guides for inserting the bed-side rails.

**Legs** - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø mm. 125 castors with independent brake.

**Surface finish** - Epoxy gloss finish on sandblasted surface. Grey Colour.

Equipped with lifting pole complete of triangle and adjustable nylon strap.

# Caratteristiche tecniche

## Technical characteristics

<b>Specifiche / Specifications</b>	
Motori/Motors	CC Linak
Batteria backup/Backup battery	NO
Tensione nominale attuatore/Rated voltage actuator	24 V
Tensione di alimentazione/Voltage	230V, 50 Hz
Potenza attiva assorbita/Active power consumption max	220W
Fusibile interno/Internal fuse	SI / YES
Classe di isolamento/Insulation Class	Classe II / II Class
Funzionamento intermittente/Intermittent operation	2 min./6 min.
Grado di protezione IP/Degree of protection	IP X4
<b>Vincoli di utilizzo / Restrictions of Use</b>	
Peso massimo paziente/Maximum patient weight	Kg. 135
Carico di lavoro sicuro/Safe working load	Kg. 170
Altezza piano rete/Mattress height	cm. 40-80
<b>Caratteristiche geometriche / Geometric characteristics</b>	
Lunghezza totale esterna/Overall length	cm. 218,5
Larghezza totale esterna/Total external width	cm. 105
Lunghezza interna (rete)/Internal length (Mattress platform)	cm. 200
Larghezza interna (rete)/Internal width (Mattress platform)	cm. 89
Altezza rete/terra/Mattress platform-ground Height	cm. 43/86
Altezza testate/Bed ends height	cm. 44
Diametro ruote/Wheel diameter	cm. 12,5
Peso totale (rete)/Total weight	Kg. 112

Prodotto Importato / Imported product



Altezza variabile / Adjustable height



Posizione di Trendelenburg  
Trendelenburg position