

SCHEDA TECNICA N° 538

NOME PRODOTTO SISTEMA ANTIDECUBITO POLYMULTI 3 SEZIONI CON COPERTURA POLYFILM

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Sistema antidecubito destinato alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione. Materasso a tre sezioni. Grazie alla modularità delle sezioni è ideale per letti a movimentazione. Lo speciale disegno della superficie, a scanalature, permette una migliore areazione e i movimenti del paziente, mantenendo la temperatura corporea costante. Prodotto in poliuretano espanso composito ad alta densità ed alta resilienza. Realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni. Le schiume ad alta densità (40Kg/m3) consentono un minor rischio di affossamento permettendo una migliore distribuzione delle pressioni; le zone bianche sono indicate per le zone a maggior rischio di sviluppo di piaghe (talloni, sacro e spalle), mentre quelle blu per le parti a minor rischio (testa tronco e gambe). Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione, gli stabilizzatori laterali permettono il posizionamento centrale del paziente riducendo i rischi di caduta, mentre una solida base permette una migliore stabilità. Le tre sezioni sono diversamente componibili in relazione alla altezza del paziente e al peso. Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile Polyfilm® che assicura il massimo comfort ed evita l'effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento. Dotato di elastico su tutto il perimetro per il fissaggio al materasso. Massima protezione interna.

DESTINAZIONE D'USO Indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P141MMPFDH	Materasso Polymulti 3 a 3 sezioni 90x200xh.17 con copertura Polyfilm
P421PM	Telo Polymaille integrale per Polyplot 3 e Polymulti 90x200x17 cm.

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM ZAE Route de Casseneuil - Le Lédar - 47300 Villeneuve sur Lot - France	MOVI S.p.A. Via Dione Cassio,15 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	90x200x17 cm
Peso	12 kg
Portata massima	130 kg
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	40 kg/m3
Materiale della copertura	copertura integrale bi-estensibile, impermeabile Polyfilm® che assicura il massimo comfort ed evita l'effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento. Dotato di elastico su tutto il perimetro per il fissaggio al materasso. Massima protezione interna.
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Materasso: pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciar asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. Polyfilm: lavare con lavaggio a freddo; non usare candeggina; non stirare;
CFC	Completamente assente
Lattice	free
Confezionamento	Il prodotto viene confezionato in busta di cellophane e inserito in scatola di cartone

Accessori e Ricambi

Cod. P421PM Telo Polymaille integrale per Polyplot 3 e Polymulti 90x200x17 cm.

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio