

Art. A 9121/C**COPPIA SPONDE RIBALTABILI**

Codice classificazione ISO 18.12.27.103

Emesso da: **Assicurazione Qualità**Approvato da: **Presidente****Descrizione del Prodotto:**

Le sponde ribaltabili Art. A 9121/C hanno 4 barre di contenimento orizzontali costruite in tubo di acciaio cromato. Sono adattabili a letti con testiera/pediera in tubo metallico Ø mm 30 al quale sono bloccate per mezzo di ganci scorrevoli e molle di richiamo.

Caratteristiche Tecniche:

<u>Dimensioni:</u>			<u>Masse:</u>	
Altezza	430	mm	Massa	10 Kg
Lunghezza minima	1900	mm		
Lunghezza massima	2100	mm		

Imballo e trasporto:

L'imballo per le sponde ribaltabili è composto da N°1 collo:

<u>Dimensioni :</u>	450 x 50 x 1900	mm	<u>Sovrapponibilità:</u>	NO
<u>Volume:</u>	0.042	m ³	<u>Imballo standard:</u>	Pellicola protettiva termoretraibile
<u>Massa :</u>	12	Kg	<u>Imballi speciali su richiesta del Cliente:</u>	SI

Destinazione d'uso ed esclusioni:

Le sponde ribaltabili Art. A 9121/C sono destinate ad essere utilizzate in ambiente domestico, ospedaliero, o nelle comunità, come sistema anticaduta da fissare su letti predisposti. Sono esclusi usi diversi da quelli espressamente sopra indicati.

Rispondenza a Norme:

L' Art. A 9121/C è un dispositivo medico di classe 1 (CE) realizzato in accordo:

- ai criteri generali di sicurezza delle Leggi sulla prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro DPR 547/55 e D. Lgs 626/94.
- ai requisiti della direttiva CEE 93/42 recepita con D. Lgs. N°46 del 24/02/97.
- ai requisiti della norma EN1970.
- alle norme sulle etichettature EN 980.
- ai criteri della EN1441 - analisi di rischio per i dispositivi medici.

<u>Pulizia:</u> Eseguibile con panno inumidito con acqua e detergente neutro. Non è consentito l'uso di getti d'acqua a pressione, acidi, solventi, prodotti corrosivi e sostanze abrasive.	<u>Lavaggio:</u> SI ☐ NO ☒
---	---