




## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO 180



### FOTO



### FAMIGLIA PRODOTTO: SANITARI

**CODICE:** 461

### DESCRIZIONE:

Staffa da murare per artt. 460-a e 460-AB.

### PRESTAZIONI:

Carico massimo: 400 kg.

### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Staffa da murare, realizzata in profilato e lamiera zincata. Kit montaggio incluso. Testata per sostenere fino a 400 kg. Utilizzabile solo per pareti in muratura. Cappucci di copertura bianchi.

### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Assemblare la staffa rispettando l'interasse del vaso.

Murare la staffa solidamente, in modo da avere le barre filettate di supporto

all'altezza desiderata; per utilizzo a norma disabili le barre devono trovarsi ad

un'altezza di 345-395 mm dal piano di calpestio definitivo.

Installare il vaso e fissare bene i bulloni sulle barre; coprire i bulloni a vista con i

cappucci bianchi in dotazione.

### MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio del vaso.

- Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti; evitare prodotti aggressivi o abrasivi. Asciugare con un panno morbido.

### COMPOSIZIONE PRODOTTO:

### MATERIALI:

### TRATTAMENTI:

N° 1 Staffa completa (2 profilati, 2 lamiere, 2 barre filettate) Acciaio Zincato

N° 1 Confezione viteria Acciaio, Plastica

### TOLLERANZA:

Tolleranze generali +/- 5 %

### CONFEZIONE:

Imballo in scatola di cartone triangolare 60° 740 x 370 x 55 mm.

Peso: 4 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.

si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: 461	- 1	APPROVATO
		R.T.
REV.01 DEL 13/09/11		

Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28

www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

