

DISEGNO TECNICO

Ingombro massimo: circa 65 x Ø 110 mm

In dotazione n° 2 tubi da esterno L= 450 mm a protezione del tubo pneumatico e tubo pneumatico trasparente 2,5 m.

FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: ACCESSORI

CODICE: 551-ESB

DESCRIZIONE:

551-ESB: Pulsante pneumatico da esterno con finitura bianca.

551-ESC: Pulsante pneumatico da esterno con finitura cromata.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Pulsante pneumatico da esterno con finitura bianca (551-ESB) o cromata (551-ESC). Diametro 110 mm. In dotazione tubo esterno protettivo, n°3

passacavi, viti e tasselli per il fissaggio a parete.

In dotazione tubo pneumatico trasparente 2,5 m.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Inserire il tubo pneumatico nei tubi protettivi e collegarlo al pulsante.

Fissare il pulsante a parete tramite le apposite viti e tasselli in dotazione.

Avvitare la parte interna del pulsante alla parte fissata a parete.

Avvitare la ghiera di copertura.

Fissare i tubi protettivi a parete tramite i passacavi, le viti e i tasselli in dotazione.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 1 Pulsante da esterno ABS

N° 2 Tubo di protezione ABS Bianco/Cromato

N° 3 Passacavi ABS

N° 1 Tubo pneumatico

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

CONFEZIONE:

Imballo in sacchetto di polietilene e scatola di cartone 670 x 190x 180 mm.

Peso: 0,3 kg (esclusa scatola)