


## **DISEGNO TECNICO**



### **FOTO**



# **FAMIGLIA PRODOTTO:**

MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE SOFT CODICE: 650-SF-B

**DESCRIZIONE:** 

Barra di sostegno ribaltabile, mm 600, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale, montata su colonnetta fissata a pavimento. Colore bianco. Trattamento Thermosoft.

#### PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

#### **CERTIFICAZIONI:**

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

# **CARATTERISTICHE PRODOTTO:**

Colonna in profilato 60x80 saldato su piastra. Barra in tubo Ø 32 piegato a freddo. Alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza ed il comfort durante l'utilizzo.

# FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a pavimento tramite nº4 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo

di muratura.

#### COMPOSIZIONE PRODOTTO: MATERIALI: TRATTAMENTI:

 $N^{\circ}$  1 Tubo Ø32 x 15/10 - DC04 - Zincato, Verniciato bianco RAL9016, Trattato Thermosoft

Nº 1 Colonna con piastra - DC04 - Zincato, Verniciato RAL9016, Trattato Tthermosoft

Nº 1 Bullone filettato - Acciaio

N° 2 Fermi meccanici - PVC

N° 6 Copri dadi - Nylon PA6 RAL9016

N° 6 Rondelle per copri dadi - Nylon PA6 RAL9016

N° 1 Puntale - PVC RAL9016

# MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori

301÷600 ±4

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi

o corrosivi.

## TOLLERANZA:

0÷300 ±3

601÷2000 ±5

## CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 240 x 180 x 880 mm.

Peso: 7,5 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl

si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.



