

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 04.01.2018	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

ST732	Materasso composito con scarichi differenziati
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Descrizione generale

Il materasso ST732/X è realizzato in schiuma poliuretanica micro cellulare a cellula aperta di tipo convenzionale, appositamente studiata per superare numerose normative internazionali dove viene prevista anche una elevata resistenza alla fiamma e un basso livello di opacità e tossicità dei fumi. Composto da una struttura portante con densità 40 Kg/m³. Superficie d'appoggio amovibile, in schiuma viscoelastica, lavorazione a tronco piramidale, a lento ritorno, a bassissima resa elastica in grado di adattarsi alla forma del corpo accogliendolo, evitando la pressione delle comuni schiume è suddivisa in tre parti:

1. Zona testa: superficie liscia, densità 30 Kg/m³
2. Zona tronco-bacino: lavorazione tronco piramidale, densità 60 Kg/m³
3. Zona piedi: lavorazione tronco piramidale, densità 50 Kg/m³

È stato prodotto all'origine senza l'impiego di C.F.C (clorofluorocarburi). Non contiene lattice (Latex Free)

Omologato e conforme alle norma UNI 9175 e UNI 9175/FA1 - CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM

Conforme alla norma di controllo densità ottica e analisi dei fumi: AIRBUS ATS 1000.001

Ha subito un trattamento per ostacolare la formazione di acari, batteri, muffe, microbi e assicurare una protezione chimica agli odori

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>35228</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y033306</i>
Codice nomenclatore	<i>03.33.06.006</i>

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Materasso	<i>Poliuretano</i>
Latex	<i>Assente</i>
Trattamenti	<i>Antimicrobico – Antibatterio – Antiacaro - Antimuffa</i>
Confezionamento	<i>PVC Sottovuoto</i>
Omologazioni	<i>Classe 1 Im</i>
DIMENSIONI	
Lunghezza	<i>190 Cm</i>
Larghezza	<i>120 Cm</i>
Altezza	<i>14 Cm</i>
Peso	<i>8,5 Kg.</i>
Peso Massimo consigliato paziente	<i>150 Kg</i>
VARIANTI	
ST732/1 – 1 Sezione H 14 Cm L 85 Cm – 8,5 Kg	