

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 04.01.2018	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

ST725	Materasso in poliuretano a lavorazione tronco piramidale
-------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Descrizione generale

Il materasso ST725/X è realizzato in schiuma poliuretana micro cellulare a cellula aperta di tipo convenzionale, appositamente studiate per superare numerose normative internazionali dove viene prevista anche una elevata resistenza alla fiamma e un basso livello di opacità e tossicità dei fumi. Lavorazione tronco piramidale, densità 30 Kg/m³. Non foderato. È stato prodotto all'origine senza l'impiego di C.F.C (clorofluorocarburi) Non contiene lattice (Latex Free). Disponibile in 1 o 3 sezioni

Omologato e conforme alle norma UNI 9175 e UNI 9175/FA1 - CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM

Conforme alla norma di controllo densità ottica e analisi dei fumi: AIRBUS ATS 1000.001

Ha subito un trattamento per ostacolare la formazione di acari, batteri, muffe, microbi e assicurare una protezione chimica agli odori

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35228
Codice di classificazione CND	Y033306
Codice nomenclatore	03.33.06.003

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materasso	Poliuretano
Latex	Assente
Trattamenti	Antimicrobico – Antibatterio – Antiacaro - Antimuffa
Confezionamento	PVC Sottovuoto
Omologazioni	Classe 1 Im

DIMENSIONI

Lunghezza	190 Cm
Larghezza	85 / 120 Cm
Altezza	12,5 / 14 Cm

DIMENSIONI	
Peso	<i>5,5 / 5,8 / 8,1 Kg.</i>
Dimensione singola sezione	<i>63 x 85 Cm</i>
Peso Massimo consigliato paziente	<i>120 /150 Kg</i>
VARIANTI	
ST725/1 – 1 Sezione H 14 Cm L 85 Cm – 5,8 Kg	ST725/2 – 1 Sezione H 14 Cm L 120 Cm – 9,1 Kg
ST725/3 – 3 Sezioni H 12.5 Cm L 85 Cm – 5,5 Kg	ST725/4 – 3 Sezioni H 14 Cm L 85 Cm– 5,8 Kg
ST725/5 – 3 Sezioni H 14 Cm L 120 Cm – 8,1 Kg	