



Letti Aurora

Aurora bed series



Cod. **A8938A**

COD.ISO 18.12.10.009 + 18.12.91.006

CND Y181299
RDM 2264339

Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale. Misure pianorete cm. 120X200

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in doghe di acciaio. Guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
- Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 26 cm. di altezza minima e 82 cm. di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg - Movimento

Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a - 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.

- Sponde - A scorrimento verticale a due montanti.
- Finitura faggio naturale. Fissate alle testate a mezzo dispositivi di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera.
- Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura realizzata in monoblocco in legno finitura faggio naturale con bordo superiore e bordi laterali in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.
- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote gemellari girevoli Ø 80 mm dotate ognuna di freno indipendente.
- Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri possidiche. Colore Beige.
- Dotazione - Dotato di asta sollevamaterasso completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Three-joints/four-sections bed, adjustable height, electrical movements.

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress platform in steel slats. Mattress-hold guide. Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole. Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete with push button.
- Bed ends - Internal structure in varnished steel tube. Headboard / footboard monoblock covering realized in wooden, with natural beech finish, top and side edges with solid wood, complete of incorporated sliding guides for inserting the bed-side rails.

- Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø 80 mm. castors with independent brake.
- Height adjustment - The vertical movement of the mattress is between 26 cm. and 82 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the headboard.
- Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and reversereverse- Trendelenburg movement 12° by operating with the same push button.
- Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech finish fixed to the bed ends by means of sliding device. Complete with upper and lower lock/unlock keys for lowering and removing of the bed-side rails.
- Surface finish - Epoxy gloss finish on sandblasted surface. Colour beige.
- Standard accessories - Lifting pole with handle and adjustable nylon belt.