

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 24.09.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP749	Deambulatore pieghevole con 4 puntali doppia funzione
-------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 4 puntali in gomma
Chiusura a 1 pulsante. Doppia funzione fisso e oscillante. Regolabile in altezza ogni 2.5.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE





Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31118
Codice di classificazione CND	Y120603
Repertorio Dispositivi Medici	22937
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.03.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.03.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	150 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.
Altezza degli incrementi	2,5 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

VARIANTI					
RP749M – Medium			5 Regolazioni		
RP749L – Large			8 Regolazioni		
DIMENSIONI					
Codici	Portata max	H regolabile ogni 2,5 cm	Puntali/ruote	Base*	Base**
RP749M	130 kg	Da 77,5 a 87,5 cm	4 puntali		
RP749L		Da 83,5 a 101,5 cm			

*Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa.

** Ingombro misurato alla regolazione in altezza più alta.