

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 20.01.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

LBK220	Copriresidile per carrozzine FITERGY	
<i>Destinazione d'uso</i>		
Prodotto, destinato al trattamento coadiuvante di pazienti affetti da dolori.		
Caratteristiche principali		
<p>FITergy è una linea di prodotti realizzati usando una fibra nella quale è stata inserita una speciale biomolecola in grado di favorire il processo di attenuazione naturale e progressiva di dolori ed infiammazioni senza alcuna controindicazione. Grazie alla sua struttura, questa speciale biomolecola ha infatti la capacità di mantenere, riflettere ed amplificare l'energia emessa da ogni singolo essere vivente ed è l'unica biomolecola, (ad oggi conosciuta, in grado di farlo). L'energia emessa da ogni corpo a sua volta interagisce col sistema nervoso ristabilendo il corretto funzionamento dei segnali, specialmente quelli riguardanti la gestione del dolore e dello stress. L'utilizzo dei prodotti FITergy non rimuove la causa del dolore, ma ne elimina qualunque forma di "dolore in eccesso". Ovviamente senza inibire i normali segnali di dolore, che devono essere sempre presenti, in un sistema nervoso che funziona correttamente. Se viene interrotto l'utilizzo dei prodotti, dopo pochi giorni i problemi si ripresentano. I prodotti FITergy risultano efficienti in caso di dolori cronici, cefalee a grappolo, cefalee acute, dolori mestruali, dolori post-operatori, dolori da artriti ed artrosi, cellulite o qualunque altra forma di dolore presente.</p>		
Immagine prodotto		
		
RIFERIMENTI FABBRICANTE		
Fabbricante	MORETTI S.P.A.	
Paese di produzione	ITALIA	
Classe di dispositivo	Classe I	
Codice di classificazione GMDN	ND	
Codice di classificazione CND	V0899	
Numero RDM	1892005	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.	
MATERIALI PRINCIPALI		
Esterno	100% poliestere	
Interno	50% polibiomolecole, 50% poliestere	
Imbottitura	100% poliuretano espanso	
VARIANTI E DIMENSIONI		
LBK220-42: 420 x 420 mm	LBK220-46: 460 x 420 mm	
LBK220-50: 500 x 420 mm	LBK220-58: 580 x 420 mm	