## KERN MPE 200K-1HEM



Bilancia pesapersone professionale con funzione IMC - con certificazione di approvazione ed autorizzazione per l'impiego medicale per uso professionale nella diagnostica medica



Sistema di misurazione	
Divisione [d]:	100 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
LinearitÃ:	100 g
Peso di calibrazione consigliato:	200 kg (M1)
Portata [Max]:	250 kg
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	249,900 kg
RiproducibilitÃ:	100 g
Risoluzione:	2500
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	3 s
Unità di misura:	kg
Display	
Altezza cifre di display (grande):	2,500 cm
Altezza cifre di display (piccolo):	5 mm
Dati tecnici di taratura	
Carico minimo [Min]:	2 kg
Classe di taratura:	III
Divisione omologata [e]:	100 g
Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU:	si
Periodic Verification for Italy:	969-112
Possibilità di taratura in fabbrica:	si
Funzioni	
Funzione BMI:	si

umamica).	
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente minima:	-10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %

si

si

5%

Funzione Data Hold:

Umidità dell'aria minima:

Pesate senza vibrazioni (Pesata

## KERN MPE 200K-1HEM



Bilancia pesapersone professionale con funzione IMC - con certificazione di approvazione ed autorizzazione per l'impiego medicale per uso professionale nella diagnostica medica

Alimentazione	
Accumulatore:	Rchrg. battery optional - intern
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Autonomia:	40 h
Autonomia:	20 h
Autonomia:	20 h
Batteria:	6x1.5 V AA
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Servizi	
Certificato DAkkS:	963-129
Omologazione:	965-129
Regolazione in loco:	961-249

Categoria	
Categoria:	Bilance

Imballaggio & spedizione	
Dimensioni imballaggio (LxPxA):	1010 x 290 x 445 mm
Peso lordo:	17,800 kg
Peso netto:	11,560 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma	
Altezza stativo:	94 cm
Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	200 x 55 x 128 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	365 x 360 x 80 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	365 x 570 x 2134 mm
Livella:	si
Materiale dell'alloggiamento:	Acciaio verniciato
Materiale della piatto di pesata:	Plastica
Superficie di pesata (LxP):	365 x 360 mm

Piktogramme
STANDARD
RS 232 MOVE BATT 1 DAY
OPTION
ACCU MULTI
FACTORY
+3 DAYS