

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>Bilancia Pesa Persone seca 803</b></p>	<p>Rev. 00 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

<b>Codice</b>	<p><b>803 1320 009 (bianca)</b> <b>803 1321 009 (nera)</b></p>
---------------	--



### **Indicazioni**

Bilancia digitale pesa persone, per uso privato.

### **Descrizione**

seca 803: bilancia digitale da terra, con grande display.

Anche le bilance più semplici di seca hanno vantaggi evidenti. La loro accattivante forma lineare e classica ed il rivestimento di alta qualità rendono la pesata un piacere.

Il display particolarmente grande è facile da leggere.

Disponibile nei colori: bianco, nero.

- Base in plastica rigida bi-componente. Solido appoggio.
- Quattro stabili piedini. Sicuro stare in piedi.
- Cifre LCD alte 28 mm. Facili da leggere.
- Portata: 150 kg
- Divisione: 100 g
- Funzioni: auto-HOLD, accensione automatica tip-on, spegnimento automatico.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>Bilancia Pesa Persone seca 803</b></p>	<p>Rev. 00 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

### Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

### Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

### Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

**Lattice:** esente, Latex Free

### **Caratteristiche Tecniche**

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Portata:	150 kg
Divisione:	100 g
Dimensioni (LxAxP):	316x37x326 mm
Pedana (LxAxP):	295x35x305 mm
Peso:	1,5 kg
Dimensioni delle cifre:	28 mm
Alimentazione:	4 batterie tipo AAA, 1,5 V
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° C / + 40° C