



## CARROZZINA LEGGERA PIEGHEVOLE

### SCHEDA TECNICA

**DESCRIZIONE:** Carrozzina S-EC02

**MATERIALE:** Carrozzina in lega leggera

**CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:**

- Telaio pieghevole
- Due ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida, con perno spostabile in più posizioni, dotate di anello corrimano di spinta in alluminio
- Due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio
- Ruotine da transito
- Dotate di freni di stazionamento
- Struttura a crociera doppia
- Fiancate proteggi abiti con braccioli estraibili e ribaltabili
- Pedane appoggia gambe ribaltabili, estraibili e regolabili con appoggia piedi separati
- Ruote anteriori piene soft diametro 185x50mm, ruote posteriori piene soft diametro 600mm
- Larghezza sedile cm 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
- Portata fino a 130kg
- Colore: champagne
- Optional: pedane elevabili, tavolino, cuscinetto per lordosi, prolunga dello schienale o schienale regolabile



Rif. Cod. ISO: 12.22.03.006 / CODICE CND: Y122106 / REPERTORIO DM SSN: 1498963/R

Larghezza totale	Larghezza chiusa	Larghezza sedile	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità sedile	Altezza schienale	Peso	Portata massima
61	32	40	22	48	90	105	41	40	15,8	130
63	32	42	22	48	90	105	41	40	15,8	130
64	32	44	22	48	90	105	41	40	15,8	130
66	32	46	22	48	90	105	41	40	15,8	130
68	32	48	22	48	90	105	41	40	15,8	130
69	32	50	22	48	90	105	41	40	16,0	130



**SPES S.R.L. a socio unico**

Via Romano Montalenghe, 39 - 10010 - SCARMAGNO (TO)  
Tel 0125.711471 - Fax 0125.638709

CONFORMITA': Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1, sono impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD93/42/EEC e sono marchiate CE.



CODICI EAN 13:



EC02-40



EC02-42



EC02-44



EC02-46



EC02-48



EC02-51