



KERN FOB Bilancia in acciaio con massima protezione dall'umidità ed certificazione di approvazione (M)

Spedizione 1 giorno

2 Anni di garanzia

FACTORY OPTION

Omologazione +7 giorni solo FOB-M

SU RICHIESTA

Certificato +3 giorni



DI SERIE

CAL EXT

AKU

INOX

230

TAR

Programma di calibrazione (CAL): per la registrazione della precisione. Richiede un peso di calibrazione esterno.

Funzionamento ad accumulatore: set ricaricabile.

Acciaio: la bilancia è a prova di corrosione.

Alimentatore da rete: 230 V/50Hz. Di serie standard D. Su richiesta anche standard GB, AUS o USA.

Azzeramento tara: azzeramento della visualizzazione a bilancia carica. Per esempio per eliminare la tara.

Esempi di applicazione:

- Bilancia per spezie
- Bilancia per porzionare per esempio: paste, carni, gelato, insalate ecc.
- Bilancia tarata di controllo p. es: di imballi pronti
- Bilancia per riempimento, p. es.: di lattine, vasetti ecc.

Minimo ingombro ed elevata mobilità grazie alla struttura compatta ed all'accumulatore interno

Copertina rigida di protezione, per tastiera ed struttura esterna di serie. Ev. ricambio per i modelli con dimensioni piatto di pesata,

- A** KERN FOB-A05,
- B** KERN FOB-A06,

Display luminoso a LED con altezza cifre 25 mm

Funzionamento ad accumulatore interno, di serie. Con dimensioni piatto di pesata **A**: Autonomia 24 h ca., tempo di ricarica 8 h ca. Con dimensioni piatto di pesata **B**: Autonomia di 30 h ca., tempo di ricarica 14 h ca. Stato di carica visualizzato con spia LED multicolore

Involucro e piatto di pesata in acciaio. Superfici lisce facili da pulire

Elevata protezione dall'umidità grazie all'impermeabilizzazione al silicone della cella di carico, dei particolari elettronici e delle saldature

Economizzatore Funzione AUTO-OFF dopo 2 minuti senza cambio del carico per risparmiare l'accumulatore

Peso netto/lordo Commutazione con tasto per il controllo del campo di pesata consumato

Dati tecnici:

Dimensioni bilancia
Dimensioni dei iatti di pesata **A**: LxPxA 190x250x55 mm
Peso netto ca. 2 kg
Dimensioni dei iatti di pesata **B**: LxPxA 220x305x80 mm
Peso netto ca. 3,3 kg
Temp. ambiente ammessa 0 ... +40 °C

Modello	Portata Max kg	Divi- sione d g	Ripro- duci- bilità g	Linea- rità g	Piatto di pesata	SU RICHIESTA in alternativa			
						Omolo- gazione KERN	M III	Certifi- cato KERN	DKD
KERN									
FOB 1.5K0.5	1,5	0,5	0,5	1	A	●	-	963-127	
FOB 3K1	3	1	1	2	A	●	-	963-127	
FOB 6K2	6	2	2	4	A	●	-	963-128	
FOB 7.5K0.5L	7,5	0,5	0,5	1,5	B	●	-	963-128	
FOB 15K1L	15	1	1	3	B	●	-	963-128	
FOB 30K2L	30	2	2	6	B	●	-	963-128	
Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione successiva.									
FOB 1K1M	1	1	1	2	A	●	950-127	963-127	
FOB 2K2M	2	2	2	4	A	●	950-127	963-127	
FOB 5K5M	5	5	5	10	A	●	950-127	963-127	
FOB 6K2LM	6	2	2	4	B	●	950-128	963-128	
FOB 15K5LM	15	5	5	10	B	●	950-128	963-128	
FOB 30K10LM	30	10	10	20	B	●	950-128	963-128	

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo.

91

KERN - Il Vostro partner DKD

offre certificati di calibrazione per bilance e pesi di calibrazione nel suo laboratorio accreditato. Esso è valido in ambiente internazionale.

KERN è costruttore di pesi di calibrazione nelle classi di precisione internazionali E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, da 1 mg a 2000 kg

DKD \triangle SIT



Rivenditore specializzato KERN